

Axplorer 23 XSpring HD

SYSTÈME D'INSPECTION DE CANALISATIONS HD 720P

PLUS PRODUIT

► TÊTE DE CAMÉRA AXIALE COULEUR Ø 23MM

- Résolution **HD 720P** (1280 x 720 pixels)
- **Étanche** à l'eau et à la poussière (**IP 68 / 1 bar** de pression)
- Long ressort (longueur totale **240mm**)
- Lentille en verre **saphir**
- Angle de vision de **90°**
- **12 LEDs blanches** à intensité réglable
- **Sonde radio** 512Hz intégrée
- Fonction **fil d'eau** (image toujours droite)

► JONC DE POUSSÉE DE 30M

- Fibre de verre Ø **6.3mm**
- **Odomètre** électronique : distance affichée à l'écran
- Intégré dans un cadre en aluminium avec frein intégré

► ÉCRAN TFT 10,1"

- Résolution **1024 x 600 pixels**
- **Enregistrement** vidéo, photo et audio
- Stockage sur carte SD (256 Go max) / clé USB
- Zoom numérique **8X**
- Batterie 6000mAh 12V (**autonomie 4h**)
- **Clavier** pour entrer des commentaires



Notre système d'inspection visuelle **AXplorer 23 XSpring HD** tout en un est **ultra portable** et **résistant** grâce à un cadre en aluminium intégrant l'enrouleur de jonc de poussée, sur lequel viennent l'écran et le clavier inclinables.

Le **jonc** de poussée de **30m** est guidé en sortie par un dispositif qui permet également la protection de la caméra lors de son rangement.

D'un **diamètre** de **23mm**, cette tête de caméra possède la fonction **fil d'eau** (image toujours droite) et intègre en standard une **sonde radio 512Hz** la rendant détectable par tout récepteur en surface fonctionnant sur cette fréquence.

Sa haute résolution (**HD 720P**) permet d'identifier facilement les problèmes rencontrés et de les enregistrer en **photo** ou **vidéo** (avec **son**) sur la **carte SD** / clé USB.

D'autre part, le **clavier** vous permet de décrire facilement le défaut observé et d'incruster directement cette information dans la vidéo ou sur la photo.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions cadre alu	36 x 45,5 x 21,5 cm	CAMÉRA ÉTANCHE	Résolution	1280 x 720 pixels (HD 720P)
Poids total	Environ 14 Kg		Résistance / Sonde	IP 68 / 1 bar / sonde radio 512Hz
Écran TFT	10,1" couleur, orientable (28 x 22 x 3,8cm)		Vision & éclairage	Angle de vision : 90° / 12 LEDs blanches
Clavier	Orientable, pour incruster du texte		Dimensions / objectif	Ø 23 x 52 mm / Ressort : 190mm (total 240mm)
Fonctions enrouleur	Odomètre intégré (affichage à l'écran) Frein	Alimentation	batterie 6000 mAh (autonomie environ 4h) adaptateur secteur	
Jonc de poussée	fibre de verre (4 conducteurs) 30m / Ø 6,3mm	Enregistrement	Vidéo, photos, son sur carte SD / clé USB	