

MOSES




Panneau LCD couleur avec enrouleur hydraulique pivotant 90 ° + 180 ° et guide flexible

Manuel- Farb-LCD Panel mit um 90 ° + 180 ° schwenkbarer Hydraulikschlauchtrommel und manueller Schlauchführung



Réservoirs d'eau modulaires

Modulare Wassertanks



Radiocommande multifonction, 2 batteries, chargeur 12-24V

Multifunktionsfernbedienung, 2 Batterien, 12-24V Ladegerät



Déplacement facile grâce aux fourreaux de chargement inférieurs

Leichte Bewegung dank der unteren Ladetaschen



Convient aux fourgons commerciaux de taille moyenne / grande comme Ducato, Transit Custom, Vito, VW Transporter

Geeignet für mittelgroße / große Nutzfahrzeuge wie Ducato, Transit Custom, Vito und VW Transporter



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES · ALLGEMEINE MERKMALE

- Moteur diesel Yanmar ou Kohler (Tier III) à refroidissement liquide, avec démarreur électrique
- Pompe HPP modèle CLW, ET ou ELS avec transmission poulie/courroie
- Enrouleur hydraulique haute pression pivotant 90 ° + 180 ° avec une capacité maximale de 80 m de tuyau 1/2 "
- Enrouleur manuel complet avec 35 m de tuyau basse pression de remplissage (ou second enrouleur HP en option)
- Panneau de commande LCD pour le moteur et les opérations de gestion (uniquement sur les modèles Stage V)
- Vanne by-pass à régulation automatique ou manuelle, soupape de sécurité et manomètre
- Radiocommande 6 fonctions
- Kit de guide de tuyau automatique (non inclus)
- 50/60/80 m de tuyau HP 3/8 ", 1/2" ou 3/4 " (non inclus)
- Capacité des réservoirs de 400, 500 ou 800 l avec réservoirs modulaires (non inclus)
- Flüssigkeitsgekühlter Yanmar- oder Kohler-Dieselmotor (Tier III), mit Elektrostarter
- HPP-Pumpenmodell CLW, ET oder ELS mit Riemenscheibe und Riemen Übertragung
- 90 ° + 180 ° schwenkbare hydraulische Hochdruckschlauchtrommel mit maximaler Kapazität 80 m 1/2 "Schlauch
- Manuelle Schlauchtrommel mit 35 m Niederdruck Schlauch zum Befüllen (oder optional zweiter HD-Schlauchaufroller)
- LCD-Bedienfeld für Motor und Betrieb Management (nur bei Stage V-Modellen)
- Bypassventil mit automatischer oder manueller Regelung, Sicherheitsventil und Druckanzeige
- Multifunktionsfernbedienung 6 Funktionen
- Automatisches Schlauchführungs-kit (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 50/60/80 m Hochdruckschlauch 3/8 ", 1/2" oder 3/4 " (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 400, 500 oder 800 l Tankinhalt mit modularen Tanks (nicht inbegriffen)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODÈLES MODELLEN							kg		kg		kg
	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)		cm (L x W x H)		cm (L x W x H)	
Moses 30/300	30	300	Yanmar 3TNV88C	37	27,5	107x127x110	≥ 625	170x127x110	≥ 700	198x127x110	≥ 720
Moses 60/200	60	200	Yanmar 3TNV88C	37	27,5	107x127x110	≥ 625	170x127x110	≥ 700	198x127x110	≥ 720
Moses 75/150	75	150	Yanmar 3TNV88C	37	27,5	107x127x110	≥ 625	170x127x110	≥ 700	198x127x110	≥ 720
Moses XL 57/250	57	250	Yanmar 4TNV88C	48	35,5	107x127x110	≥ 725	170x127x110	≥ 800	198x127x110	≥ 820
Moses XL 75/210	75	210	Yanmar 4TNV88C	48	35,5	107x127x110	≥ 725	170x127x110	≥ 800	198x127x110	≥ 820
Moses XL 80/190	80	190	Yanmar 4TNV88C	48	35,5	107x127x110	≥ 725	170x127x110	≥ 800	198x127x110	≥ 820
Moses XL 102/150	102	150	Yanmar 4TNV88C	48	35,5	107x127x110	≥ 725	170x127x110	≥ 800	198x127x110	≥ 820

Les données se réfèrent aux configurations standards · Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen

* Dimensions avec réservoirs modulables · Abmessungen mit modularen Tanks

ACCESSOIRES SUR DEMANDE · ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



Kit UNI 45 / STORZ pour connexion de prise d'eau
UNI 45 / STORZ Kit für Hydrantenanschluss



Kit pistolet avec différents types de lances de nettoyage
Pistolsatz mit verschiedenen Arten von Reinigungslanzen



Kit de buses de curage
Rohrsatz Düsen entsperren



Kit pompe à boues (Venturi)
Kit für Schlammpumpe (Venturi)



100 kW-12 VDC générateur auxiliaire mobile d'eau chaude
Heisswasser 100 kW-12 VDC Mobilgenerator