



WHALE

Guide de tuyau inclinable manuel (inclus dans les versions Plus Pulse)

Manuelle Kippschlauchführung (in den Plus Pulse-Versionen enthalten)

Enrouleurs manuels robustes de haute qualité


Robuste, hochwertige manuelle Schlauchtrommeln

Réservoirs d'eau modulaires
Modulare Wassertanks



Radiocommande multifonction, 2 batteries, chargeur 12-24V

Multifunktionsfernbedienung, 2 Batterien, 12-24V Ladegerät




Déplacement facile grâce aux fourreaux de chargement inférieurs

Leichte Bewegung dank der unteren Ladetaschen



Convient pour le montage dans des véhicules utilitaires de petite taille comme Fiat Fiorino / Doblo ou VW Caddy

Geeignet für die Montage in kleinen Nutzfahrzeugen wie Fiat Fiorino / Doblö oder VW Caddy



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES · ALLGEMEINE MERKMALE

- Moteur essence Honda GX690 de 24 CV
 - Pompe Comet TW Premium avec réducteur
 - Enrouleur de tuyau haute pression max. 60 m ½ ”
 - Enrouleur manuel avec 35 m de tuyau pour le remplissage
 - Panneau avec clé de contact, compteur horaire et alarmes moteur
 - Vanne by-pass à régulation manuelle, soupape de sécurité et manomètre de pression
 - Radiocommande 6 fonctions
 - 50/60 m de tuyau haute pression 3/8 “ou ½” (non inclus)
 - Réservoirs modulaires en polyéthylène de 300, 400 o 500 lt (non inclus)
- 24 PS Honda GX690 Benzinmotor
 - Comet TW Premium Pumpe mit Untersetzungsgetriebe
 - Hochdruckschlauchtrommel max. 60 m ½ ”Schlauch
 - Manuelle Schlauchtrommel mit 35 m Schlauch zum Befüllen
 - Bedienfeld mit Zündschlüssel, Stundenzähler und Motoralarm
 - Manuelles Regelungs-Bypassventil, Sicherheitsventil und Druck Spur
 - Multifunktionsfernbedienung 6 Funktionen
 - 50/60 m 3/8 “oder ½” Hochdruckschlauch (nicht im Lieferumfang enthalten)
 - Modularen Polyethylen Tanks mit 300, 400 o 500 lt (nicht im Lieferumfang enthalten)

VERSIONS PERSONNALISÉES · MASSGESCHNEIDERTE VERSIONEN



Version Standard
Standard Version



Version avec enrouleur de tuyau électrique
Version mit elektrisch angetriebener Schlauchtrommel



Version avec 2 enrouleurs de tuyau 2 HP (électrique et manuel)
Version mit 2 HP Schlauchtrommel (elektrisch und manuel)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

MODÈLES MODELLEN											
	l/min	bar	type	HP	kW	cm (L x W x H)	kg	cm (L x W x H)	kg	cm (L x W x H)	kg
Whale 43/180	43	180	Honda GX690	24	17,7	65x102x103	≥ 250	120x102x103	≥ 300	131x102x103	≥ 300
Whale 55/160	55	160	Honda GX690	24	17,7	65x102x103	≥ 250	120x102x103	≥ 300	131x102x103	≥ 300
Whale 36/210	36	210	Honda GX690	24	17,7	65x102x103	≥ 250	120x102x103	≥ 300	131x102x103	≥ 300

Les données se réfèrent aux configurations standards · Daten beziehen sich auf Standardkonfigurationen

ACCESSOIRES SUR DEMANDE · ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



Kit UNI 45 / STORZ pour connexion de prise d'eau
UNI 45 / STORZ Kit für Hydrantenanschluss



Kit pistolet avec différents types de lances de nettoyage
Pistolensatz mit verschiedenen Arten von Reinigungslanzen



Kit de buses de curage
Rohrsatz Düsen entsperren



Kit pompe à boues (Venturi)
Kit für Schlammpumpe (Venturi)



100 kW-12 VDC générateur auxiliaire mobile d'eau chaude
Heisswasser 100 kW-12 VDC Mobilgenerator